

LIBERTY

Silny, uniwersalny stripper usuwający powłoki UHS

Profesjonalny, silny stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające w tym powłoki woskowe i poliuretanowe UHS. Wysoko alkaliczna formuła o niskopieniących właściwościach doskonale penetruje i emulguje powłoki dzięki czemu usuwa nawet do 6 warstw polimerowych za jedną aplikacją. Receptura preparatu Liberty została oparta o wyselekcjonowane, biodegradowalne surowce charakteryzujące się wysoką skutecznością działania. Dzięki zastosowaniu różnych rozcieńczeń preparat nadaje się również do gruntownego doczyszczania silnie zanieczyszczonych posadzek. Liberty jest przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, kamiennych, betonowych, ceramicznych, linoleum, tarkiet, i innych. Produkt posiada charakterystyczny dla użytych składników niedrażniący zapach.



POWIERZCHNIE



SPOSÓB UŻYCIA



POWŁOKI	ROZCIEŃCZANIE
GRUBE	500 ml preparatu na 1 litr płynu roboczego (stężenie robocze 50%)
ŚREDNIE	250 ml preparatu na 1 litr płynu roboczego (stężenie robocze 25%)
CIENKIE / DOCZYSZCZANIE GRUNTOWNE	140 ml preparatu na 1 litr płynu roboczego (stężenie robocze 14%)

Nie stosować gorącej wody!

INSTRUKCJA UŻYCIA

Zamieść posadzkę na sucho. Przygotować roztwór roboczy zgodnie z tabelą rozcieńczeń i rozprowadzić za pomocą mopa na posadzce i pozostawić na około 5-10 minut nie dopuszczając do jej wyschnięcia. Ścierać za pomocą padów stosując prędkość obrotową 175/300 obr/min lub przy użyciu automatów o podwójnym działaniu. Następnie zebrać pozostałości rozpuszczonych warstw zabezpieczających z posadzki za pomocą odkurzacza wodnego. Preparat nie wymaga neutralizacji posadzki, jednak dobra praktyka sugeruje spłukanie posadzki czystą wodą i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia. Na tak przygotowanej posadzce można przystąpić do nakładania nowych powłok zabezpieczających.

INFORMACJE DODATKOWE

Dostępne pojemności: 5L, 20L

Wartość pH: 11,5 – 12,5

PZH NR HŻ 03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.



OSTRZEŻENIA



Niebezpieczeństwo

Zawiera: 2-butoksyetanol, 2-aminoetanol, wersenian czterosodowy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

UFI: 5768-Y92R-PS3D-GUAS